

Xerox 8R7638

Cartuccia nera

Top of cartridge = Lato superiore della cartuccia

Make 1/8" / 3mm. Filling hole = Fare un foro di riempimento di 3 mm.

Printer head = Testina di stampa

1. Fare un foro di riempimento di 3 mm. sul lato anteriore della cartuccia alla distanza di 1,5 cm. Dal lato superiore usando un piccolo trapano o altro oggetto a punta.
2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.
3. Infilare l'ago nel foro e premere l'inchiostro verso il centro della cartuccia. **Nota: La cartuccia contiene un feltro. Quando l'ago tocca il feltro fermarsi. L'ago è in posizione fino a quando incontra resistenza.**
4. Iniettare lentamente circa 40 ml. di inchiostro o fino a quando affiora in superficie.
5. Sigillare il foro di riempimento con il coperchio in dotazione o con nastro adesivo.
6. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare per riporla.
7. Reinscrivere la cartuccia ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

